

مقدمة:

التشذيب الثقوب العمياء، vias، الماس المسمار النقي قليلا هذا يستخدم أساسا لمركز حفر الماس الحفر الثقوب والطحن فتحات على ألواح حجرية مثل لوحة المطبخ، مغسلة، إلخ. طرف بت الإصبع هذا ملفقة مع اتصال مؤشر ترابط الغاز 1/2 بوصة. مناسبة للتحميل الحفر المحمولة و استبدال حفر المسمار الأمامي المرن، كما هو مطلوب لتحديد وضبط. CNC أدوات آلة الركيزة أنابيب الحفر، من أجل تحقيق تغيير من حيث الطول. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المسمار البتين فقط إلى استبدال جزء الحفر، أنابيب الحفر يمكن أن تستمر في استخدام القاعدة. هناك ثقوب مياه في الجانب، يمكن أن يكون من السهل تصريف التبريد والتبريد.

سمات:

1. كفاءة عالية، المتانة والأمن

2. تغيير بعض الشيء، رابطة الماس العدوانية لسريع

تحديد:

:فيما يلي مواصفات طبيعية من بت المسمار الأساسية

منتج اسم	يكتب	قطر الدائرة	قطعة طول	خيطة	اتصال الفتحة
الماس النواة قليلا	أجوف	20mm.	20mm.	M12.	1 / 2" * 68L
	صلب		30mm.		1 / 2" * 100L

.المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة، يمكن طلب المواصفات الأخرى من قبل العملاء.