

## مقدمة:

ويستخدم هذا أساسا لمركز الماس الحفر المسمار، وفيما، والثقوب أعمى التشذيب، والطحن فتحات على ألواح حجرية مثل لوحة مطبخ، مغسلة، الخ. ملفقة هذا طرف الإصبع قليلا مع الغاز المحمولة الحفر وأدوات آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي. الجبهة مرنة 1/2 connection.Suitable " موضوع المسمار استبدال الحفر، كما هو مطلوب لتحديد وضبط الركيزة أنبوب الحفر، من أجل تحقيق تغيير من حيث الطول. وبالإضافة إلى ذلك، بت المسمار ترتديه بعيدا تحتاج فقط إلى استبدال جزء الحفر، يمكن للأنبوب الحفر تستمر هي ثقوب المياه في الجانب، ويمكن من السهل على الصرف الصحي والتبريد. base.There استخدام

## الميزات:

1. عالية الكفاءة وقوة التحمل، والأمن
2. من السهل تغيير قليلا، العدوانية السندات الماس سريع

## مواصفات:

قطع خطوة بت CNC فيما يلي مواصفات عادية لدينا

المنتج اسم	اكتب	قطر	قطعة طول	خيطة	صلة رمح
الماس النواة جزء	أجوف	20MM	20MM	M12	1 / 2"G * 68L
	صلب		30MM		1 / 2"G * 100L

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

## هناك المزيد من المنتجات نحن العرض:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com