

## المقدمة:

الماس الحفر الأساسية بت هي مناسبة لآلة موقف الحفر، باليد الكهربائية الحفر لحفر ملموسة

الأحجار والقرميدي وما إلى ذلك تدفق المياه يبقى بارد لقمة الحفر وتوفير إزالة سريعة من الحطام الحفر

## مميزات:

1. Applicable لمعظم الآلات موقف الحفر، الحفر باليد

2. أداء مستقر Good. التوازن

## مواصفات:

ما يلي هي مواصفات عادية لدينا الماس الأساسية مثقاب للخرسانة المسلحة:

اسم المنتج	قطر الدائرة	قطعة الحجم	قطعة رقم	الطول	التطبيقات
مبيل إنشاءات الماس النواة راس المحفار	7/8 "(22mm و)	12x3.0x10	3	يمكن تخصيص	الخرسانة لبنة ماسونية
	1 "(25MM)	12x3.0x10	4		
	1.18 "(29mm و)	12x3.0x10	4		
	1.25 "(32MM)	16x3.0x10	4		
	1.38 "(35MM)	16x3.0x10	4		
	1.50 "(38MM)	16x3.0x10	5		
	1.63 "(42MM)	16x3.0x10	5		
	1.75 "(45mm و)	16x3.0x10	6		
	1.88 "(48MM)	16x3.0x10	6		
	2 "(52MM)	16x3.0x10	7		
	2.25 "(57MM)	22x3.5x10	5		
	2.50 "(63MM)	22x3.5x10	6		
	2.75 "(70MM)	22x3.5x10	7		
	3 "(76MM)	22x3.5x10	8		
	3.25 "(82MM)	22x3.5x10	9		
	3.50 "(89mm)	22x3.5x10	10		
	4 "(102MM)	22x3.5x10	10		
	4.25 "(108mm)	22x3.5x10	11		
	4.50 "(114MM)	22x3.5x10	11		
	4.75 "(120MM)	24x4.0x10	11		
	5 "(127MM)	24x4.0x10	11		
	5.5 "(140MM)	24x4.0x10	12		
	5.75 "(146mm)	24x4.0x10	13		
	6 "(152mm)	24x4.0x10	13		
6.25 "(159mm)	24x4.0x10	14			
6.5 "(165MM)	24x4.0x10	15			
7 "(178mm)	24x4.0x10	16			
8 "(203mm)	24x4.5x10	18			
9 "(229mm)	24x4.5x10	20			
10 "(254mm)	24x4.5x10	23			
11 "(280MM)	24x5.0x10	25			
12 "(305mm)	24x5.0x10	27			
13 "(330MM)	24x5.5x10	30			
14 "(356mm)	24x5.5x10	32			

ولتكون مرجعا والمواصفات الأخرى يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه من قبل العملاء

صورة:

الخرسانة D54 الماس الحفر الأساسية بت للمقوى (D50) \* 140L \* M20 \* 1.5P



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

منتجات ذات علاقة:

□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)