

مقدمة:

شرائح توربو للقم الحفر الأساسية حجر الماس هي مناسبة لأنواع الحفر على نحو سلس وسريع من الجرانيت والعديد من الحجر الصلب الآخرين. في ظل ظروف السندات نفسها، وسرعة حفر هذا توربو قطاعات هي أسرع بكثير من شرائح مسطحة عادية، وطوال الوقت سرعة الحفر هو نفسه.

الميزات:

1. يوفر أعلى كفاءة الحفر Turbo. الجزء 1
2. أو الحفر الجاف Wet.
3. وأداء مستقر Long. عمر 3

المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية من الجزء توربو لدينا لحجر الماس الحفر الأساسية بت:

اسم المنتج	قطر	عرض شريحة	الجزء رقم	تطبيقات
توربو شريحة ل حجر الماس الأساسية قطعة من قماش الدريل القطني	1.25 "(32MM)	16x3.0x10	4	صوان
	1.38 "(35MM)	16x3.0x10	4	اخر القرص ستون
	1.50 "(38MM)	16x3.0x10	5	
	1.63 "(42MM)	16x3.0x10	5	
	1.75 "(45MM)	16x3.0x10	6	
	1.88 "(48MM)	16x3.0x10	6	
	2 "(52MM)	16x3.0x10	7	
	2.25 "(57MM)	24x3.5x11	5	
	2.50 "(63MM)	24x3.5x11	6	
	2.75 "(70MM)	24x3.5x11	7	
	3 "(76MM)	24x3.5x11	8	
	3.25 "(82MM)	24x3.5x11	9	
	3.50 "(89mm)	24x3.5x11	10	
	4 "(102MM)	24x3.5x11	10	
	4.25 "(108mm)	24x3.5x11	11	
	4.50 "(114MM)	24x3.5x11	11	
4.75 "(120MM)	24x3.5x11	11		
5 "(127MM)	24x3.5x11	11		

هي للاشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

جودة: عادي، ذات نوعية جيدة، إطارات