

Einführung:

D230x25x25mm-15.88mm Segmented Slient Grinidng Rillenrad sind zum Dicken und Kalibrieren von Oberfläche von Granit, Marmor und andere Stein, auch einschließlich der counter.The Segment auf dem Kalibrierrad kann Entfernung des Steins unebenen Teil schnell.Es kann Schleifen der Form und Dicke, was Sie wollen schnell.Mainly verwendet in Profilmaschine, Kantenschneidemaschine, Brückenschneidmaschine. Das CNC-Kalibrierrad inklusive zwei Typen, normales Kalibrierrad und leises Kalibrierrad.

Eigenschaften:

- 1.High Effizienz und lange Lebensdauer.
- 2.Lower Lärm und umweltfreundlich.
- 3.Machen der Steinoberfläche Dicken und Kalibrieren.

Technische Daten:

Das folgende ist die normale Größe von **D230x25x25mm-15.88mm Segmented Slient Grinidng Rillenrad**:

Durchmesser	Breite	Segmentgröße			Segmentnummer	Innenloch
		Länge	Breite	Höhe		
300mm	30mm	34,6 mm	9mm	6,5 mm	36	50mm
350mm	40mm	46,2 mm			40	60mm
400mm	50mm	57,7 mm			45	
500mm					60	
600mm					72	

Die obige Spezifikation nur eine Referenz für customer.Other Spezifikation kann von Kunden bestellt werden.

Bild:

D230x25x25mm-15.88mm Segmented Slient Grinidng Rillenrad

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Smilar Produkt:

Versorgung 250mm CNC Tuck Punkt Rad



☐☐ ☐☐:

☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

☐☐: ☐☐☐ ☐☐ ☐ ☐☐☐

☐☐: 362342

☐☐: (+ 86) 595-86990206

☐☐: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

☐☐: Sherry_154

☐☐: boreway02@boreway.net