

Einführung:

Kantenprofilerräder mit größerem Außendurchmesser im Vergleich zu CNC-Rädern, beliebt Durchmesser sind 150 mm, 250 mm und 300 mm;

Eigenschaften:

Räder des Profils 1. Profiles vorhanden in den groben, mittleren und feinen Diamantkörnern;
2. Schnelles, aggressives Entfernen und Formen mit hervorragender Standzeit auf Marmor, Kalkstein und viele andere weiche Steine.

Spezifikationen:

Das Folgende ist die vakuumgelötete Schleifscheibe:

Durchmesser (mm)	Steindicke (mm)	Innenloch (mm)
Φ60	20/30/40	35
Φ80	20/30/40	35
Φ100	20/30/40	35
Φ120	20/30/40	35

Andere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.

Kontaktiere uns:**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

Adresse: Huahui Center 605, Shuitou-Stadt, Quanzhou, Fujian, China.

Post-Code: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Kontakt: Verbündeter Huang

Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Webseite: http: // www.diamondtools.top