

Introducción:

La rueda de diamante soldada al vacío sirve como aplicación de doble propósito. soldado en su cara y bordes, este diseño junto con la alta concentración de diamante hace la rueda capaz de cortar y moler los bordes de piedra;

características:

1. Vacuum Soldered Cup Wheel;
2. Utilizado para moler la superficie de varias piedras, concreto, etc .;
3. Disponible en 30/40 # grano grueso y 50/60 # grano medio en 4 " - 6" de diámetro;
4. Diseñado con eje de 7/8 ", rosca M14 o 5/8" -11 para los modelos más populares de amoladoras;
5. Puede ser utilizado para mojado o seco en mármol, piedra caliza y granito;
6. Formas especiales y tamaños disponibles bajo pedido.

Presupuesto:

Los siguientes son la rueda Cut-N-Grind soldada al vacío:

Diámetro (mm)	Espesor (mm)	El tamaño de grano (#)	Conexión
4 " / ø100	2.0-5.0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
4.5 " / ø115	2.0-5.0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
5 " / ø125	2.0-5.0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
6 " / ø150	2.0-5.0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11

Otras especificaciones disponibles bajo pedido.

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Código postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contacto: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net