

## Introduction:

**Tuck fritté lame de point** pour le béton offre élimination rapide et efficace supplémentaire de joints moteur dans la brique,

bloc ou pierre pour la surface extérieure du bâtiment, les planchers et les murs intérieurs; La conception avec le bloc de section

segments et d'aggloméré de tuck le point a une certaine fonction de découpedécharge et heatdissipation, utilisé

à entailler la Surace de pierre et de béton.

## Caractéristiques:

1.Highquality et une bonne efficacité.

Durée de vie 2.Long et des performances stables.

3.Hque certaines fonctions de la coupedécharger et heatdissipation.

## Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de notre lame de point de repli normale pour le béton:

Nom du produit	Diamètre extérieur		Segment Largeur		Tonnelle	Segment Hauteur	Segment Nombre
	Pouces	mm	Pouces	mm			
Fritté Tuck point Lame pour le béton	4 "	105	0,250 "	6.4	7/8 "	8mm	8
	4,5 "	115	0,250 "	6.4	7/8 "	8mm	8
	5 "	127	0,250 "	6.4	7/8 "	8mm	10
	6 "	153	0,250 "	6.4	7/8 "	8mm	12
	7"	178	0,250 "	6.4	7/8 "	8mm	14
	8 "	203	0,250 "	6.4	7/8 "	8mm	16
	9 "	229	0,250 "	6.4	7/8 "	8mm	18

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Qualité: Normale, Bonne qualité, Premium.

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)