

## Introduzione:

Piastra rettifica HTC Diamond / blocchi vengono utilizzati su macchine per pavimenti di rettifica per rimuovere il epossidiche, colla, vernice

e altro rivestimento uniforme di calcestruzzo, terrazzo e pavimento in pietra, mostrando un design floor. The HTC collegando piastra

rende l'installazione molto facile e conveniente.

## Caratteristiche:

1. Alta aggressivo ed efficiente per vari pavimenti in calcestruzzo.
2. Buona rettifica efficienza e lunga durata.
3. equilibrio perfetto e prestazioni stabili.

## Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche dei nostri piatti di rettifica HTC Diamond o blocchi:

Prodotto Nome	Segmento Materiale	Segmento Forma	Segmento No.	Grit No.	applicazioni
HTC Grinding Piastra / blocchi	Diamante	Cuboid Cilindrico Freccia	2-3	# 6, # 16, # 25, # 30, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200	Calcestruzzo Terrazzo Pavimento di pietra

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

Deposito: Soft, Medium, Hard

Qualità: buona qualità, Premium.