

## Introduzione:

Diamante sinterizzato Lama Tuck viene utilizzato per la scanalatura, che è adatto a muro, pietra dura, pavimentazione in calcestruzzo

e terra, duro fragili materiali non metallici slot di refrattario e l'altro e di rettifica, le linee scolpite antiscivolo, decorativo

linee, che viene utilizzato per i generi di macchina di taglio strada, macchina di taglio scrivania, ecc

## Caratteristiche:

1. Maggiore efficienza taglio e lunga durata.
2. Veloce e regolare taglio, ad alte prestazioni.

## Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro diamante tuck sinterizzato Lama:

nome del prodotto	Diametro esterno		Spessore	Pergolato	Segmento Altezza	Segmento No.	Applicazioni
Diamante sinterizzato Tuck punta della lama Per Hard Rock	pollice	mm	mm	mm	mm	pc	Hard rock Concreto
	4 "	105	6-10	16/20	8-10mm	8	
	4.5 "	115	6-10	22.23	8-10mm	8	
	5 "	127	6-10	25.4	8-10mm	10	
	6 "	152	6-10		8-10mm	12	
	7 "	178	6-10		8-10mm	14	
	8 "	203	6-10		8-10mm	16	
9 "	229	6-10		8-10mm	18		

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

## Immagine del prodotto:

Diamante sinterizzato Tuck punta della lama Per Hard Rock

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)