

Introduzione:

Sgocciolatoio ruote sono utilizzati per la fresatura di superfici e rimozione di materiale per vari granito e marmo pietra su macchine del router. Loro meriti sono ad alta efficienza di produzione, precisione di forma e dimensioni.

Caratteristiche:

1. il design unico con una buona nitidezza consente rimozione polvere facile, basso rumore e sicurezza.
2. Con funzione di alta efficienza, precisione di forma e dimensioni.
3. Buone prestazioni e lunga durata.

Specifiche:

Le seguenti sono le normali specifiche del nostro ruote di bordo di scarico:

Diametro/mm	Segmento Altezza/mm	Interno foro/mm	Connessione	N. grana	Macchina
50	20	10	Φ10-2 + 2tubi	n. 30/40 n. 60 n. 100 n. 200	Macchina CNC e macchina a braccio radiale
	30				
	40				
86	20	50	Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				
100	20		Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				

La specificazione di cui sopra è solo un riferimento per i clienti. Altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

Foto:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotto simile:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com