

Introduzione:

Boreway high-forza diamante tuck Lama per calcestruzzo viene utilizzato per correggere i mattoni, lo slot muro per calcestruzzo ad alta resistenza, calcestruzzo fresco, pietra, fessure tra i blocchi, arenaria, questa scheda ad alta resistenza adatto per macchine angolari, macchine tuckpointing, tuckpointing macchina per le strade.

Caratteristiche:

Per correggere le fessure tra i blocchi, scanalatura muro, il livello di protezione per garantire paracadute taglio di materiali da costruzione abrasivi.

Specifiche tecniche:

Di seguito sono le specifiche del nostro diamante tuck Lama ad alta resistenza per calcestruzzo:

nome del prodotto	Codice di produzione	Diametro / mm	Spessore segmento / mm	Altezza segmento / mm	Foro interno / mm
Intaglio lastra ad alta resistenza	BW-HSTK105	105	6.35 / 9.5	7/10/12	22.2
	BW-HSTK115	115	6.35 / 9.5	7/10	22.2
	BW-HSTK125	125	6.35 / 9.5	7/10	22.2
	BW-HSTK180	180	6.35 / 9.5	7/10	22.2
	BW-HSTK200	200	6.35 / 9.5	7/10	22.2
	BW-HSTK230	230	6.35 / 9.5	7/10	22.2
	BW-HSTK300	300	6.35 / 9.5	8/10	25.4
	BW-HSTK350	350	6.35 / 9.5	8/10	25.4
	BW-HSTK400	400	6.35 / 9.5	8/10	25.4

Immagine:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com