

Introduzione:

Tuck sinterizzato Lama per il calcestruzzo offre la rimozione in più veloce ed efficiente di giunti a motore in mattoni, blocco o di pietra per la superficie di costruzione esterno, pavimenti interni e pareti; Il design con blocco di sezione segmenti e sinterizzazione tuck punto ha certa funzione di taglioscarico e heatdissipation, usato per sbazzare la Surace di pietra e cemento.

Caratteristiche:

- 1.Highquality e buona efficienza.
- Durata 2.long e prestazioni stabili.
- 3.Hcome certa funzione di taglioscaricare e heatdissipation.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro lama normale punto tuck per calcestruzzo:

nome del prodotto	Diametro esterno		Segmento Larghezza		Pergolato	Segmento Altezza	Segmento Numero
	Pollici	mm	Pollici	mm			
Sinterizzato Tuck Point Lama per calcestruzzo	4 "	105	0,250 "	6.4	7/8 "	8 millimetri	8
	4.5 "	115	0,250 "	6.4	7/8 "	8 millimetri	8
	5 "	127	0,250 "	6.4	7/8 "	8 millimetri	10
	6 "	153	0,250 "	6.4	7/8 "	8 millimetri	12
	7 "	178	0,250 "	6.4	7/8 "	8 millimetri	14
	8 "	203	0,250 "	6.4	7/8 "	8 millimetri	16
	9 "	229	0,250 "	6.4	7/8 "	8 millimetri	18

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Qualità: Normale, buona qualità, Premium.

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com