

Introduzione:

Ceramica segmentato profilo ruota D150 * B10 * 15,88 H Impostare spessore tondo, montato sulla macchina di fresatura, di linea,

taglio del ponte macchina, utilizzato principalmente in ceramica smusso.

Offriamo 12", 14", 16", 18" 50 / 60mm foro diametro e standard, ci sono in acciaio - base, alluminio e plastica

scelta obiettivo di substrati. macchina.

Caratteristiche:

1. la ruota ha un alta efficienza di produzione, forma, dimensione e alta precisione.
2. il diamante-spessore tondo forte, lunga vita, il corpo d'acciaio può usare alluminio, materiale di nylon riduce il rumore.
3. una matrice dei punti del corpo in acciaio normale e mute
4. forniamo assistenza professionale, qualità servizi di marketing.

Specifica:

Di seguito sono alcune specifiche normali di **Ceramica segmentato profilo ruota D150 * B10 * 15,88 H:**

Diametro	Forma normale	Spessore	Foro interno	Graniglia
12"-18"	A/B/E/F/H/L/O/Q/T/V	10mm, 15mm, 20mm, 30mm	50 * 60mm	30#, 60#, 100#, # 200

La specificazione di cui sopra è solo un riferimento per voi. L'altra specifica può essere ordinato dai clienti.

Foto:

Ceramica segmentato profilo ruota D150 * B10 * 15,88 H



Profilo di ceramica diamante taglio ruote D300 * B10 * 50H 100#

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Add: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

Skype:

WhatsApp: (+86) 18359335376

WeChat: Sherry_154

E-mail: boreway02@boreway.net