

Introduzione:

Diamante punte di base sono adatti per la macchina di perforazione supporto, elettrico tenuto in mano perforatori per forare calcestruzzo,

da muratura, mattoni, ecc Lo scorrere dell'acqua mantiene la punta del trapano fresco e fornire rapida rimozione dei detriti di perforazione.

Caratteristiche:

1.Applicable per la maggior parte macchine stand di perforazione, perforatrici portatili.

equilibrio 2.Good e prestazioni stabili.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro **Corone di punta da trapano per cemento armato:**

| nome del prodotto | Diametro | Segment Size | Segmento No. | Lunghezza | applicazioni |
|-------------------|----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------|-----------|----|------------------------------|--|
| Bagnato Costruzione Diamante Nucleo Drill Bit | 7/8 "(22 millimetri) | 12x3.0x10 | 3 | Può essere personalizzato | Calcestruzzo mattoni Opere murarie |
| | 1 "(25mm) | 12x3.0x10 | 4 | | |
| | 1.18 "(29 millimetri) | 12x3.0x10 | 4 | | |
| | 1.25 "(32 mm) | 16x3.0x10 | 4 | | |
| | 1.38 "(35 mm) | 16x3.0x10 | 4 | | |
| | 1.50 "(38 mm) | 16x3.0x10 | 5 | | |
| | 1.63 "(42 millimetri) | 16x3.0x10 | 5 | | |
| | 1.75 "(45 mm) | 16x3.0x10 | 6 | | |
| | 1.88 "(48 millimetri) | 16x3.0x10 | 6 | | |
| | 2 "(52mm) | 16x3.0x10 | 7 | | |
| | 2.25 "(57 mm) | 22x3.5x10 | 5 | | |
| | 2,50 "(63 mm) | 22x3.5x10 | 6 | | |
| | 2.75 "(70mm) | 22x3.5x10 | 7 | | |
| | 3 "(76 millimetri) | 22x3.5x10 | 8 | | |
| | 3.25 "(82 millimetri) | 22x3.5x10 | 9 | | |
| | 3.50 "(89 millimetri) | 22x3.5x10 | 10 | | |
| | 4 "(102 millimetri) | 22x3.5x10 | 10 | | |
| | 4.25 "(108 millimetri) | 22x3.5x10 | 11 | | |
| | 4.50 "(114 millimetri) | 22x3.5x10 | 11 | | |
| | 4,75 "(120 mm) | 24x4.0x10 | 11 | | |
| | 5 "(127 millimetri) | 24x4.0x10 | 11 | | |
| | 5.5 "(140 millimetri) | 24x4.0x10 | 12 | | |
| | 5.75 "(146 millimetri) | 24x4.0x10 | 13 | | |
| | 6 "(152 millimetri) | 24x4.0x10 | 13 | | |
| | 6.25 "(159 millimetri) | 24x4.0x10 | 14 | | |
| | 6.5 "(165 millimetri) | 24x4.0x10 | 15 | | |
| | 7 "(178 millimetri) | 24x4.0x10 | 16 | | |
| | 8 "(203 millimetri) | 24x4.5x10 | 18 | | |
| | 9 "(229mm) | 24x4.5x10 | 20 | | |
| | 10 "(254 millimetri) | 24x4.5x10 | 23 | | |
| | 11 "(280 millimetri) | 24x5.0x10 | 25 | | |
| | 12 "(305mm) | 24x5.0x10 | 27 | | |
| 13 "(330 millimetri) | 24x5.5x10 | 30 | | | |
| 14 "(356 millimetri) | 24x5.5x10 | 32 | | | |

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

Immagine:

Corone di perforazione Bit per cemento D54 Concrete (D50) * 140L * M20 * 1.5P

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:

diamante Edilizia punta da trapano nucleo, diamante bagnato corona per calcestruzzo foratura

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com