

Introdução:

Dreno placa rodas são utilizadas para moagem de superfície e remoção de material para vários de granito e mármore em máquinas de roteador de pedra. Seus méritos são de alta eficiência de produção, precisão em tamanho e forma.

Características:

1. o projeto original com boa nitidez permite a remoção de poeira fácil, baixo ruído e segurança.
2. Com característica de alta eficiência, precisão, forma e tamanho.
3. Bom desempenho e longa vida útil.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa Escorra as rodas do Conselho:

Diâmetro/mm	Segmento de altura/mm	Interna furo/mm	Conexão	N ° de grão	Máquina
50	20	10	Φ10-2 + 2Hole	30 / 40# 60# 100# 200#	Máquina CNC e máquina de braço radial
	30				
	40				
86	20	50	Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				
100	20		Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				

A especificação acima apenas uma referência para os clientes. Outras especificações podem ser encomendadas por clientes.

Imagens:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produtos similares:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com