

Introdução:

Boreway Oilâmina ponto tuck diamante gh-força para o concreto é utilizado para corrigir os tijolos, slot parede para concreto de alta resistência, concreto verde, pedra, fendas entre os blocos, arenito, esta folha de alta resistência apropriado para máquinas ângulo, máquinas Tuckpointing, Tuckpointing máquina para estradas.

Características:

Para corrigir as fendas entre os blocos, slot parede, o nível de protecção para garantir a segurança artes materiais de construção abrasivos de corte.

Especificações:

A seguir estão as especificações do nosso ponto de dobra lâmina de diamante de alta resistência para concreto:

Nome do Produto	Código do produto	Diâmetro / mm	Segmento de espessura / mm	A altura do segmento / mm	Orifício interno / mm
Folha de alta resistência com fenda	BW-HSTK105	105	6.35 / 9.5	7/10/12	22,2
	BW-HSTK115	115	6.35 / 9.5	7/10	22,2
	BW-HSTK125	125	6.35 / 9.5	7/10	22,2
	BW-HSTK180	180	6.35 / 9.5	7/10	22,2
	BW-HSTK200	200	6.35 / 9.5	7/10	22,2
	BW-HSTK230	230	6.35 / 9.5	7/10	22,2
	BW-HSTK300	300	6.35 / 9.5	8/10	25,4
	BW-HSTK350	350	6.35 / 9.5	8/10	25,4
	BW-HSTK400	400	6.35 / 9.5	8/10	25,4

Imagem:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com