

**Introdução:****CNC segmentado Bits de dedo de diamante para pedra D25 \* 50T \* 1/2**

**"G"** são geralmente usar depois da broca brocas de diamante, rápida remoção de poeira, roda de dissipador de diamante.

Eles são ideais para remoção rápida de estoque, bem como suporte as linhas de serra, que é projetado para cortar granito, engenharia pedra e mármore, bancadas, bancadas de cozinha e bacias.

Geralmente montado em máquinas CNC ou braço Radial, buraco afiar, âncora e furo cego.

Centro água alimentação buracos em cada bit.

Apenas usar molhado.

**Característica:**

1. mais rápido velocidade e durando mais
2. menos ruído e baixa amperagem

**Especificações:**

A seguir estão as especificações normais sobre **CNC segmentado Bits de dedo de diamante para pedra D25 \* 50T \* 1/2 "G":**

Diâmetro	Furo (mm)	Comprimento do segmento	N.º segmento
20mm (3/4")	1/2 gás	40mm	4-6pcs
25mm (1")	(Rosca macho)	45mm	
	M14	50mm	
30mm (1-1/4")	5/8"-11	60mm	
35mm (1-3/8")			
40mm (1-5/8")			
50mm (2")			
60mm (2-3/8")			

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

**Imagens:**

## CNC segmentado Bits de dedo de diamante para pedra D25 \* 50T \* 1/2 "G



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

### Produto relacionado:

**Dedo de trituração do CNC ferramentas de corte para bacias D22 \* 40T \* 1/2 "G**