### Introdução:

FICETRAS BASE DE ALUMÍNIO SÃO CONCEDIDOS PARA MÁQUINAS DE GRANITO E MÁQUINAS DE ALTA DESEMPENHO COM UMA CABEÇA.

O A.Luminum Base Fickerts. são sinterizados a alta temperatura.

Usado para processar todos os tipos de materiais duros, como mármore, granito, terrazzo.etc e melhorar a precisão,

Especialmente adequado para linha de produção automática de polimento de granito, boa sifura, capacidade de corte forte,

durável e econômica.

Usado em máguinas de polimento automáticas e semi-automáticas.

Mainlu para polimento de cerâmica.

O diamante Fickert inclui o Fickert de Bondet e Fickert de Alumínio.

#### Recurso:

Bom eficiência de polimento.

- 2.Long usando a vida.
- 3.A mais alta qualidade.

#### **Especificações:**

A especificação normal do FICETA DE BASE DE ALUMÍNIO:

Comprimento	Altura	Quantidade de água necessária	Nº de grão	Groove de água
130mm.	15mm 16mm 20mm		# 00, # 100, # 120, # 140	Sem
140mm.				Com ou sem
170mm.				Com ou sem

A especificação acima apenas uma referência para clientes. Outro especificação pode ser ordenada pelos clientes.

#### Há mais produtos que fornecemos:



## **Entre em contato conosco:**

# Fujian Nanan functional Machinery Co.,Ltd.

- No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China
- **Tel:** (+86) 595-86990206 / **Pax:** (+86) 595-86990220
- Mobile / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.
- O email: boreway@boreway.com.
- **Lyon Chang.**