

### Introdução:

CNC rodas calibração são projetados para graminho e calibrar superfície de granito, mármore, e outra pedra, também incluindo o segmento counter.The na roda de calibragem remoção lata da pedra

desigual rapidly.It parte pode moer a forma e espessura o que você quer quickly.Mainly usado em profiling máquina, máquina de corte de borda, ponte de corte CNC machine.The roda calibragem incluindo

dois tipos, roda de calibragem normal e roda de calibragem em silêncio.

### Características:

1. Alta eficiência e longa vida útil.
2. Lower ruído e ambiente amigável.
3. Making o graminho superfície de pedra e calibração.

### Especificações:

Não há a especificação normal do nosso ponto de roda dobra CNC:

Diâmetro	Largura	Tamanho do segmento			Número do segmento	Furo interior
		Comprimento	Largura	Altura		
300 milímetros	30 milímetros	34,6 milímetros	9 milímetros	6,5 milímetros	36	50 milímetros
350 milímetros	40 milímetros	46,2 milímetros			40	60 milímetros
400 milímetros	50 milímetros	57,7 milímetros			45	
500 milímetros					60	
600 milímetros					72	

A especificação acima apenas uma referência para o cliente.  
Outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

### Há mais produtos que fornecemos:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)