

Indução:

Vacuum fio Brazed viu vir com o dobro projeto da seta e padrão-conjunto de diamante no corpo de aço para estender a vida da ferramenta e fazer

a plena utilização dos diamantes para melhor eficiência de corte. Agressivo extra em mármore e calcário pedreiras, bloco de quadratura, perfis ou

corte laje. Podia ser usado molhado ou seco, o melhor com corte molhado de preocupação vida útil da ferramenta.

Feature:

- 1, Vacuum soldadas serra do fio tem alta força de ligação.
- 2, alta eficiência cutting
- 3, Boa vida.

Especificação:

Há especificação normal do vácuo soldadas serra do fio:

Diâmetro (Inch / mm)	Bead Comprimento (milímetros)	Números Bead (pcs / metro)	Tamanho Grit (#)	Reforço	Aplicação
ø11.0mm	12,5 / 11,0	28/30/32	30 # # 40 ~	Primavera / Plastic	Pedreiras / Bloco Quadratura
ø10.0mm	12	28/30/32	30 # # 40 ~	Primavera / Plastic	Pedreiras / Bloco Quadratura
ø8.8mm	11	28/30/32	30 # # 40 ~	Primavera / Plastic	Pedra Profiling
ø7.2mm	9	28/30/32	30 # # 40 ~	Primavera / Plastic	Slab Cutting

A especificação acima apenas uma referência para a especificação customers. Other podem ser encomendados pelos clientes.

Imagem:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com