

Введение:

Сегментные чашки колеса используются на большинстве правой угловых шлифовальных машин, авто края мясорубку, пола шлифовального станка и

так on.Design для измельчения гранита, мрамора, бетона и так on.It может быть влажной или сухой использования.

Особенности:

1. Обеспечение внедрения и самый длинный измельчения жизни и акции удаление.
2. Designed дать агрессивным, но чип-бесплатно и усилитель; вибрации шлифование твердой или мягкой камня
3. Ну сбалансированный заверить производительность
4. Wheel имеет воздушные отверстия, предназначенные для оказания помощи в и поддерживать прохладную стабильный режущий рисунок и уменьшение износа.

Спецификация:

Последующие являются нормальным спецификации керамической чашки колеса:

Диаметр	Подключение	Сегмент Высота	Песок
105 мм (4 ")	5/8 "-11	5мм	Грубая (# 30) Средний (# 60) Гладкий (# 120)
115мм (4.5 ")	20мм		
125 (5 ")	22.23мм		
150 (6 ")	M14		
180 (7 ")	Улитка замок		

Выше спецификация только ссылки на clients.Other спецификации могут быть заказаны клиентами.

Есть больше продуктов мы поставляем:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

