

Холодная пресс для алмазного сегмента предназначен для прессования и обработки многослойной алмазные сегменты, таких как сегменты сэндвич алмазов, эти холодные машина для алмазного сегмента являются 35ton, 60ton 50ton и.

35ton холодно пресс для алмазного сегмента (BWM-KH35T)

Введение:

Это оборудование состоит из двух различных моделей в соответствии с различным давлением (KH - 35T и KH 60T). На основе широко используемых механических прессов холодной, мы сделали слишком много улучшений и регулировка. Он может быть использован для прессования большой, средней и малой пилы сегмент лезвия, сегмент фан-форма, диаметр 14, 12, 10, 8, 6 мм сегмент сверло и некоторые специальный сегмент форма и т.д.

Характеристики:

Далее следуют такие 35T Автоматический механический холодного отжима машина для алмазного сегмента:

Параметр	
Максимальное рабочее давление	35000 кг
Максимальный размер полости формы	40 x 70 мм
Размер пресс-формы	L (220-250) * W * H 130 (20-30) М. М.
Наибольший объем бункера поле	30 кг
Максимальная высота металлического порошка	0,5-20 ММ
Точность Масса куска металла	± 2%
Количество куска металла в единицу времени	1 - 4 РС
Мощность двигателя	2.2 кВт
Номинальное напряжение	380
Номинальный ток	6.
Эффективность работы	25 раз / мин
Расстояние вверх	64 мм
Размер устройства	L810 * W1000 * H1600 (угол лица)
Вес нетто	760 кг



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

60ton холодно пресс для алмазного сегмента (BWM-KH60T)

Введение:

Это оборудование состоит из двух различных моделей в соответствии с различным давлением (KH - 35T и KH-60T). На основе широко используемых механических прессов холодной, мы сделали слишком много улучшений и регулировка. Он может быть использован для прессования большой, средней и малой пилы сегмент лезвия, сегмент фан-форма, диаметр 14, 12, 10, 8, 6 мм сегмент сверло и некоторые специальный сегмент форма и т.д.

Характеристики:

Далее следуют такие 60T Автоматический механический холодного отжима машина для алмазного сегмента:

Параметр	
Максимальное рабочее давление	60000 кг
Минимальный размер полости пресс-формы	5 × 5 мм
Максимальный размер полости формы	50 × 70 мм
Размер пресс-формы	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) М. М.
Наибольший объем бункера поле	30 кг
Максимальная высота металлического порошка	0,5-30 ММ
Точность Масса куска металла	± 2%

Количество куска металла в единицу времени	1 - 4 PC
Мощность двигателя	4 кВт
Номинальное напряжение	380
Номинальный ток	10 А
Эффективность работы	21 раз / мин
Расстояние вверх	80 мм
Размер устройства	L850 * W1150 * H1800 (угол лица)
Вес нетто	1000 кг



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

50ton старый пресс для алмазного сегмента (BWM-HP50L)

Введение:

Прессованный BWM-HP50-л холодной Станок предназначен для обработки нажатия и многослойные алмазные сегменты.

таких как сегменты сэндвич алмазов. Система управления использует PLC новых промышленных технологий интерфейса человек-машина,

надежный, интуитивно понятный и простой для понимания. Это максимальное давление может до 50 тонн.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашей 50 тонн гидравлического холодного отжима машина:

Параметры	Численный
Тип	BW-HP50-L
Мощность	7.5 кВт

Номинальный ток	15 А
Готовые ошибке	± 0,1 г
Эффективность	6 раз / мин (3 слоя)
Актуальные слои	1-9 слоя
Размеры	1450мм × 850мм × 1750 мм
Номинальное напряжение	380 В, 50 Гц
Рабочее давление	50 тонн
Глубина упаковки	1-40 мм
Вес	1.3 Тон

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

50ton старый пресс для алмазного сегмента (BWM-HP50)

Введение:

Прессованный BWM-HP50 холодная машина предназначена для прессования и обработки многослойной алмазные сегменты.

таких как сегменты сэндвич алмазов. Система управления использует PLC новых промышленных технологий интерфейса человек-машина,

надежный, интуитивно понятный и простой для понимания. Это максимальное давление может до 50 тонн.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашей 50 тонн гидравлического холодного отжима машина:

Параметры	Численный
Тип	BW-HP50
Мощность	7.5 кВт

Номинальный ток	15 А
Готовые ошибке	$\pm 0,1$ г
Эффективность	6 раз / мин (3 слоя)
Актуальные слои	1-9 слоя
Размеры	1560mm x 810mm x 1750 мм
Номинальное напряжение	380V 50Hz
Рабочее давление	50 тонн
Глубина упаковки	1-40 мм
Вес	1.3 Тон

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Приведенные выше характеристики для справки, другие или специальные спецификации могут быть заказаны клиентами.