

Введение:

Diamond сВвод сверло используется в камня Алмазный инструмент, крепежный винт с фиксированной пробурено отверстие

связь с сверла по крупцам под давлением, вращательные питаются резки камня, в основном используется в строительстве,

стены, полы в воздушные отверстия, дренажные отверстия в отверстие. Diamond сВвод сверло Есть удлиненные существующих дрель центрирование, делая бурение более стабильной и надежной. Для охлаждения и слива порошок детализация воды является очень важным, хорошо для прохождения воды может значительно продлить жизнь сверла и сверла сохранить резкость.

Особенности:

1. diamond сВвод сверло включает удлиненные детализацию предварительной центровки, делая бурение более точной, стабильной и надежной.
- 2 скорость бурения, высокая эффективность, без ущерба для стены, всеобъемлющего экономически целесообразно;
3. В центрирующее сверло Алмазное 45 # сталь материалов производства, не деформируется.

Спецификация:

Ниже приводится нормальный размер нашей алмазные Сверла центровочные:

| Наружный диаметр | Сегмент спецификация | Использование | Длина | Метод сварки | Подключение |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|--------------|
| 25 мм (1 дюйм) | 25x2.5x8mm | Мокрые использования | 4 дюйм(100 мм) | Silver сварка Лазерная сварка | Рычаг зажима |
| 32 мм (1-1/4 дюйм) | 32x3.0x8mm | | | | |
| 35 мм (1 3/8 дюйм) | 35x3.0x8mm | | | | |
| 38 мм (1-1/2 дюйм) | 38x3.0x8mm | | | | |
| 45 мм (1-3/4 дюйм) | 45x3.0x8mm | | | | |
| 50 мм (2 дюйм) | 50x3.0x8mm | | | | |

Выше спецификации просто ссылку для клиента. Другие спецификации может быть заказ от клиентов.

Фото:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Подобно продукт:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com