

Описание продукта:

Краткое введение:

Сварочный аппарат, используемый для сварочного полотна, — это новый тип ромба, который видел вспомогательное оборудование для сварки. Эта машина обладает захватом, пневматической скользящей таблицей и другими высокоточными компонентами, что значительно повышает точность и эффективность сварки, обеспечивая защиту сегментов и опоры на прочность сварки. По сравнению с аналогичной сварочной машиной с высоким уровнем автоматизации, точность позиционирования, стабильность и длительный срок службы. Эта серия продуктов с использованием удобных для пользователей дизайна, общие работники могут работать на этом компьютере. Кроме того, конструкция сварочного оборудования, большая часть деталей ношения может быть куплена в магазинах без необходимости полагаться на поставщиков после продажи.

Функции:

- 1 * диапазон диаметра сварки можно скорректировать;
- 2 * Конструкция сварочной рамы является компактной и надежной;
- 3* Высокий уровень автоматизации, хорошая стабильность, длительный срок службы;
- 4* Для обеспечения того, чтобы сегменты сварных швов и матрица были прочными;
- 5 * автоматический высокочастотный нагрев, быстрое охлаждение, зажим сегмента жестко;
- 6 * большинство деталей ношения доступны во всех частях магазина оборудования, чтобы приобрести собственную замену, удобный и быстрый.

Все наши продукты были строго протестированы до выхода на рынок.

Другие спецификации могут быть адаптированы в соответствии с требованиями.

Сведения:

Спецификация полуавтоматической круглой пилы

Параметры	НумерЦиал	
	Ф240мм-900 мм (Макс. 1400мм)	Ф240мм-900 мм (Макс. 2300мм)
Сварочный аппарат	Ф240мм-900 мм (Макс. 1400мм)	Ф240мм-900 мм (Макс. 2300мм)
Вертикальность	$\leq \pm 0,3$ мм	$\leq \pm 0,3$ мм
Параллелизм	$\leq \pm 0,3$ мм	$\leq \pm 0,3$ мм
Сварочное оборудование	4-20 ПК/мин	4-12 ПК/мин
Воздушное давление	0,3-0,6 МПа	0,3-0,6 МПа
Давление воды	$\geq 0,2$ МПа	$\geq 0,2$ МПа
Напряжения	220В 50 Гц	220В 50 Гц
Мощность (от индикатора)	1,0 Вт	1,0 Вт
Потребление воды	1,5-2 МБ ³ /ч	1,5-2 МБ ³ /ч
Размеры машины	940 * 440 * 1440мм	1030 * 550 * 1840мм
Вес оборудования	85кг	160кг
Размеры упаковки	Л1600 * в520 * х550	Л2000 * в680 * х700мм
Масса упаковки (деревянная упаковка)	115кг	200кг

Изображения:

Следующие шоу-это только часть алмазной стойки.f вы хотите получить более подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами.

БВМ-хж08 круглого сечения, в котором была выварена стойка для сварки (Макс. 1400мм)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

БВМ-хж165 Ромбическая круглая стойка (максимальная сварка 2300мм)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Примечание: Эта машина не включает высокочастотную сварочную машину, воздушный компрессор и водяной насос.

Симиляр продукты:

[Высокочастотный вводный сварочный аппарат для инструментов сварки](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Упаковка и доставка:

Ромб увидел, что коробка с сварным лезвием упаковывается в деревянную. Мы также можем упаковать стеллажи пилы в соответствии с вашими требованиями. Специальные спецификации должны согласовываться в течение времени доставки.

Свяжитесь с нами

Фуцзянь нанан боревай Машиностроение Со., Лтд.

Адрес: Шуитау Таун, куанзау, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

Тель: (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812

Факс: (+ 86) 595-86990220

Вхатсапп: + 86-18359335376

Facebook: Чоисдонг

Отправить по электронной почте: boreway05@boreway.NET