المقدمة:

يستخدم الجهاز سلسلة الدائرة الرنانة، ذات الجهد المنخفض، وارتفاع التيار، قوة عالية التردد التي كتبها عالية التردد محول الرنين الناتج؛ معدات لمصانع الأجهزة والتكنولوجيا الجيل الأول من التحكم في التدفق المتغير لدينا، المعدات بنية بسيطة جدا، MOSFET الجيل الأول شركتي، وذلك باستخدام القوة مرتفع الموثوقية وسهولة الصيانة، صيانة منخفضة، والعملاء، ويتم حاليا الأكثر استخداما واحدة من الأجهزة.

ميزات:

1.Under نفس الظروف، وتوفير الطاقة الكهربائية مزدوجة من تلك التقليدية.
2.Design مع حمولة 100٪، بشكل مستمر 24 ساعة في اليوم، يمكن أن تكون مجهزة مع درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء قياس والتحكم في درجة الحرارة التلقائي، وتحسين نوعية التدفئة وتبسيط عملية يدوية.
3.With والإفراط في الحالي، والإفراط في الجهد، وتحت الماء، فشل المرحلة، حالة الحمل الانزعاج، وتوفير أعلى الموثوقية والمتانة.

مواصفات:

فيما يلى مواصفات عادية لدينا 20KW عالية التردد آلة لحام الحث التدفئة:

العددية	المعايير
220 V 50HZ 60 أوHZ على مرحلة واحدة	إدخال التيار الكهربائي
20 KW	سلطة
200-1050 A	تيار خارج
30-100 كيلو هرتز	تردد العمل
100٪	دورة العمل تقييما
≥95	عامل القوى
≤ 40 ° C	درجة حرارة مياه التبريد
0،06-0،12 ميغاباسكال	التبريد ضغط المياه
7.5 لتر / دقيقة	التبريد تدفق الري
620mm × 290mm × 500MM	التعبئة البعد
25 KG	آلة زن

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة، ويمكن طلب غيرها من المواصفات أو الخاصة من قبل العملاء.

صورة:

Silimar المنتج:

[عالية التردد آلة لحام التدفئة التعريفي للبيع 25KW](#)

عالية التردد آلة لحام التدفئة التعريفي للبيع 30KW

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com