المقدمة:
آلة عالية التردد التعريفي التدفئة الدائرة سلسلة الرنانة، وإخراج الرنانة ذات الجهد المنخفض، عالية الطاقة KWيستخدم 25 والجيل MOSFET تردد الحالية عالية التردد محول. هذا الجهاز هو لدينا منتجات الجيل الأول، وذلك باستخدام أجهزة السلطة الأول تكنولوجيا التحكم في التدفق المتغير لدينا، المعدات بنية بسيطة للغاية، وموثوقية عالية، وصيانة منخفضة، راحة العميل صيانة الذاتي، هو حاليا واحدة من الأكثر استخداما على نطاق واسع من الأجهزة

ميزات:
1. تحت نفس الظروف، وتوفير الطاقة الكهربائية مزدوجة من تلك التقليدية.
2.Design مع حمولة 100٪، بشكل مستمر 24 ساعة في اليوم، يمكن أن تكون مجهزة مع قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، والتحكم في درجة الحرارة التلقائي، وتحسين نوعية التدفئة وتبسيط عملية يدوية.
3.With والإفراط في الحالي، والإفراط في الجهد، وتحت الماء، فشل المرحلة، حالة الحمل الانزعاج، وتوفير درجة أعلى من الموثوقية والمتانة.
4. تطبق على العمل مع بيئة فقيرة، يمكنك وضع الجهاز المضيف الرئيسية في الفضاء النظيف، وخفض معدل إصلاح المضيف، وزيادة الاعتماد على الجهاز.
5.can واستخدامها في عمليات خطوط الأنابيب، وآلة تحويلة صغيرة تحتل مساحة صغيرة مضادة للكبار، من السهل على التحرك.

مواصفات:
25 عالية التردد آلة لحام الاستقراء KWفيما يلى مواصفات عادية لدينا:

العددية	المعايير
380 ثلاث مراحل V، 50 60 أوHZ	إدخال التيار الكهربائي
25 KW	سلطة
340V-430V	الجهد التشغيل
200-1200 A	تيار خارج
30-80 كيلو هرتز	تردد العمل
100٪	دورة العمل تقييما
≤ 40 ° C	درجة حرارة مياه التبريد
0.06Mpa-0.12Mpa	التبريد ضغط المياه
7.3 لتر / دقيقة	التبريد تدفق الري
560 × 220 × 590mm	الأبعاد والوزن

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة، ويمكن طلب غيرها من المواصفات أو الخاصة من قبل العملاء.

عالية التردد آلة لحام بالحث KWعالية التردد آلة لحام بالحث و KW 20ونحن لديه أيضا 30