

المقدمة:

آلة عالية التردد التعريفي التدفئة الدائرة سلسلة الرنانه، وإخراج الرنانه ذات الجهد المنخفض، عالية الطاقة KW يستخدم 25 والجيل MOSFET تردد الحالية عالية التردد محول. هذا الجهاز هو لدينا منتجات الجيل الأول، وذلك باستخدام أجهزة السلطة الأول تكنولوجيا التحكم في التدفق المتغير لدينا، المعدات بنية بسيطة للغاية، وموثوقية عالية، وصيانة منخفضة، راحة العميل صيانة الذاتي، هو حاليا واحدة من الأكثر استخداما على نطاق واسع من الأجهزة

مميزات:

1. تحت نفس الظروف، وتوفير الطاقة الكهربائية مزدوجة من تلك التقليدية.
2. مع حمولة 100٪، بشكل مستمر 24 ساعة في اليوم، يمكن أن تكون مجهزة مع قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت Design.
3. الحمراء، والتحكم في درجة الحرارة التلقائي، وتحسين نوعية التدفئة وتبسيط عملية يدوية. والإفراط في الحالي، والإفراط في الجهد، وتحت الماء، فشل المرحلة، حالة الحمل الانزعاج، وتوفير درجة أعلى من With.
4. تطبيق على العمل مع بيئة فقيرة، يمكنك وضع الجهاز المضيف الرئيسية في الفضاء التنظيف، وخفض معدل إصلاح المضيف، وزيادة الاعتماد على الجهاز.
5. واستخدامها في عمليات خطوط الأنابيب، وآلة تحويل صغيرة تحتل مساحة صغيرة مضادة للكبار، من السهل على can التحرك.

مواصفات:

عالية التردد آلة لحام الاستقراء KW فيما يلي مواصفات عادية لدينا 25:

المعايير	العددية
إدخال التيار الكهربائي	380 HZ أو 50 60 V، ثلاث مراحل
سلطة	25 KW
الجهد التشغيل	340V-430V
تيار خارج	200-1200 A
تردد العمل	كيلو هرتز 30-80
دورة العمل تقييما	100%
درجة حرارة مياه التبريد	≤ 40 ° C
التبريد ضغط المياه	0.06Mpa-0.12Mpa
التبريد تدفق الري	لتر / دقيقة 7.3
الأبعاد والوزن	560 × 220 × 590mm

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة، ويمكن طلب غيرها من المواصفات أو الخاصة من قبل العملاء.

[عالية التردد آلة لحام بالحث KW عالية التردد آلة لحام بالحث و 20 KW](#) ونحن لديه أيضا [30](#)

