

المقدمة:

CNC machine. For يزر يمكن أن تكون مناسبة لآلات الحفر موقوف أو الكهربائية الحفر باليد أو welding.It لقم الثقب الحجر الرملي التي تنتجها الفضة أو تكون مشاريع صغيرة مثل الحفر خارج الثقوب بالوعة الحنفيات. والفضة ملحومة هو ommon سوف الاستخدامات. أنواع الحفر من الجرانيت أو الحجر اليد أفضل للاستخدام الرطب والليزر الملحومة هو أفضل لاستخدام الجاف.

مميزات:

1. مصممة لحفر ثقوب.
2. جودة وعمر طويل High. كفاءة.
3. أو استخدام الرطب Dry.

مواصفة:

22. ما يلي هو الحجم العادي لدينا طبيعي مجزأة بت الماس الأساسية.

كود رقم	قطر الدائرة	الجزء الحجم	استخدام	أنبوب طول	محول طريقة لحام
BW-DDB-S03	20MM (3/4 ")	17 / 12x3x10	مبلل	4 "	5/8 " -11
	22mm 7/8) و "	17 / 12x3x10	أو	(100MM)	الفضة لحام
	25MM (1 ")	17 / 12x3x10	جاف		أو
	29mm 8 / 1-1) و "	17 / 12x3x10			لحام ليزر
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10			
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10			
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10			
	45mm 4 / 3-1) و "	16x3x10			
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10			
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10			
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	63MM (2-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10			
	76MM (3 ")	22x3.5x10			
	80MM (3-1 / 8 ")	22x3.5x10			
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10			
1004) مم "	22x3.5x10				
110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
127MM (5 ")	24x4x10				

يمكن أن يؤمر من قبل العملاء customer.Other المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات.

هناك المزيد من المنتجات نحن العرض:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com