

المقدمة:

بزر يمكن أن تكون مناسبة للموقف الحفر welding.It بت الماس التي تنتجها الفضة أو الصورة ommon استخدام. أنواع الحفر من الجرانيت أو الحجر اليد CNC machine.For آلات الحفر الكهربائية أو باليد أو سيكون المشروعات الصغيرة مثل الحفر من الغرق الثقوب الحفريات.والفضة ملحومة هو أفضل للاستخدام الرطب والليزر الملحومة من الأفضل استخدام الجاف.

مميزات:

1. مصممة لحفر ثقوب.
2. مستقرة وطويلة العمر Good.

مواصفة:

هناك مواصفات عادية من الماس بت:

كود رقم	قطر الدائرة	الجزء الحجم	أنبوب طول استخدام	طريقة لحام	محول
BW-DDB-S03	20MM (3/4 ")	17 / 12x3x10	مبلى 4 "	الفضة لحام	5/8 "-11
	22mm 7/8) و (")	17 / 12x3x10	أو (100MM)	أو	M14
	25MM (1 ")	17 / 12x3x10	جاف	لحام ليزر	1/2 الغاز
	29mm 8 / 1-1) و (")	17 / 12x3x10			
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10			
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10			
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10			
	45mm 4 / 3-1) و (")	16x3x10			
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10			
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10			
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	63MM (2-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10			
	76MM (3 ")	22x3.5x10			
	80MM (3-1 / 8 ")	22x3.5x10			
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10			
102MM (4 ")	22x3.5x10				
110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
127MM (5 ")	24x4x10				

يمكن أن يؤمر من قبل العملاء Other.customer المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات.

لنحن توريد productos وهناك المزيد من:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com