

مقدمة:

1. بوصة 80 مم 4 خطوات تم تصميم منصات تلميع الأرضية الماس بشكل خاص لتجديد الأرضيات ، فهي مناسبة 3 .
للحجر والخرسانة والسيراميك والإبوكسي وغيرها من الأرضيات.
2. السمك القياسي لمنصات التلميع هذه هو 13 مم ، يبلغ قطره 3 80 مم ، ويتضمن منصات مجموعة واحدة 4 قطع .
، والحصى هي 50# و 100# و 200# و 400# ؛
3. أن توفر ثلاث منصات تلميع الماس (قسط ، قياسي ، اقتصادي) ، لا تخلط بين هذه الفوط BOREWAY يمكن ل .
مع منصات رقيقة رخيصة. اللون مشفر لسهولة التعرف. دعم الفيلكرو لتغييرات وسادة سريعة.
4. يمكن أيضًا تزويد منصات تلميع برتقالية ، ويمكن أن تجعل المواد أكثر سطوعًا .
5. إذا كانت الظروف الأرضية سيئة ، فإننا نقترح استخدام كتل طحن الأرضية أولاً ، ثم باستخدام منصات تلميع الأرضية .
6. بسبب المعدن في الداخل ، لذلك فإن هذه الفوط لها ميزة كبيرة لطحن وتلميع المواد ذات الصلابة العليا ، مثل .
الجرانيت الصلب والخرسانة ، والحياة وكفاءة الطحن في منصات تلميع المعادن هي 3 مرات من الراتنج العادي .
منصات التلميع .

سمات:

1. سهلة الاستخدام ، كفاءة التلميع أسرع ؛
2. يمكن تخصيص الشعار بعد الاتصال ؛
3. يتم اعتماد مسحوق الراتنج عالية الجودة والماس .
4. مع منصات برتقالية ، يكون سطوع التلميع أعلى من 95 لمعان .
5. اعتماد قطعة قماش نايلون عالية الجودة ، والالتصاق جيد والقابل لإعادة الاستخدام ليس من السهل التالف .

تخصيص:

:ما يلي هو مواصفات منصات تلميع الماس الأرضية مع المعدن

مالك	المعمول بها	فئة الجودة	مثابرة	سماكة	قطر الدائرة	نموذج رقم
فيلكرو	حجر طبيعي الحجر الاصطناعي الخرسانة سيراميك	الممتازة اساسي اقتصادي	50# 100# 200# 400#	ملم 13	80mm	BW-DPP-F-SY3052

.يمكن تخصيص سمك وقطر آخر حسب الحاجة

الصور:

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□.

boreway[®]



boreway[®]



boreway®



boreway®



إذا كنت تريد معرفة المزيد من الصور ، يرجى الاتصال بنا

[www.boreway.com](#)

اتصل بنا

Fujian Nan'an Boreway Machinery Co.,Ltd.

مركز Huahui 605 ، مدينة Shuitou ، Quanzhou, Fujian, China

الرمز البريدي: 362342

هاتف: (+86) 86990206-595 / (+86) 18650679939

الفاكس: (+86) 86990220-595

WhatsApp: +86-18650679939

كوم. البريد الإلكتروني: boreway@boreway.com

