

المقدمة:

1. استخدام الرطب منصات تلميع أرضية الماس صممت خصيصا لتجديد الكلمة، فهي مناسبة للحجر 7steps والخرسانة والسيراميك والايوكسي وأرضيات أخرى.
2. سمك القياسية من هذه منصات تلميع هو 10 ملليمتر، قطرها 3 بوصة 80 ملليمتر، 1 مجموعة منصات تشمل 7 أجزاء، الحصى هي 50 #، 100 #، 200 #، 400 #، 800 #، 1500 # و 3000 #، يمكنك الاختيار بين ثلاثة وخمسة حصى للاستخدام (تأثير ليست جيدة كما مجموعة كاملة، ولكن الكفاءة قد يكون أسرع بكثير)؛
3. يمكن أن توفر ثلاثة الجودة (قسط، قياسي، اقتصادية) الماس تلميع منصات، لا تخلط هذه منصات مع BOREWAY.
4. بوف تلميع منصات أيضا يمكن توفيره، فإنه يمكن جعل المواد أكثر سطوع.
5. إذا كانت الظروف الأرضية سيئة، نقتح استخدام طحن الأرضيات الأولى، ومن ثم استخدام منصات تلميع الأرضيات.

مميزات:

1. سهلة الاستخدام، كفاءة تلميع أسرع؛
2. يمكن تخصيص الشعار بعد الاتصالات؛
3. عالية الجودة مسحوق الراتنج والماس واعتمدت؛
4. مع منصات بوف، تلميع سطوع أعلى من 95 لمعان؛
5. أدوية عالية الجودة النايلون لزجة القماش، التصاق جيدة وريوزابل ليس من السهل أن تكون معطوبة.

تخصيص:

مالك	قابل للتطبيق	فئة الجودة	مناورة	سماكة	قطر الدائرة	نموذج رقم
الفيلكرو	حجر طبيعي الحجر الاصطناعي الخرسانات سيراميك	علاوة اساسي اقتصادي	50 # # 100 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	10MM	80MM	BW-DPP-F-SY3041

سمك أخرى وقطر يمكن تخصيصها وفقا للحاجة.

الصور:

.....

boreway®



boreway[®]



boreway[®]



