

المقدمة:

دوامة الزبرجد الزيتوني التي تعلق على مساند مع وصلات الفيلكرو لتلميع السطح polishinges وتستخدم 4 بوصة الآخرين من خلال طاحونة المحمولة أو دليل آخر آلات تشغيل. استخدام من الخام stone.it من الرخام، ويستخدم الجرانيت أو حصى الى غرامة الحصى. وأخيرا عبر برتقالي تلميع الحصول على نتيجة جيدة الصقل.

مميزات:

1. عمر طويل وأداء مستقر.
2. تلميع ناعم لامع وتلميع السطح.

مواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا الزبرجد الزيتوني دوامة:

قطر الدائرة	سماكة		فئة الجودة الرطب أو الجاف	حصى رقم	حائز
	استخدام اليد	الطابق الاستخدام			
80MM (3 ")	2.2-3.0mm	3-10mm	الممتازة معياري اقتصادي	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 # 3000 #, بوف	الفيلكرو أو المطاط
100MM (4 ")					
125 قذائف mm (5 ")					
150MM (6 ")					
180MM (7 ")					

يمكن أن يؤمر من قبل العميل. you.Other. المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات

هناك المزيد من المنتجات نحن العرض:

