مقدمة:

جديدة PLC البرد للضغط ومعالجة طبقات متعددة قطاعات الماس، مثل قطاعات شطيرة الماس. يستخدم نظام التحكم BWM-HP50 تم تصميم آلة ضغط الصناعي بين الانسان والآلة واجهة التكنولوجيا، يمكن الاعتماد عليها، بديهية وسهلة الفهم. انها يمكن الضغط ماكس تصل إلى 50 طن.

الميزات:

1. اضغط على عدة طبقات من دون التحبيب.

2. PLC نظام التحكم المؤازر، انخفاض معدل الفشل.

3. أجزاء رئيسية هي الأجهزة المستوردة، وحياة طويلة.

4. متعددة الطبقات التغذية، وتحسين الحد الأقصى للدقة.

5. عودة نوع الحشوة، وتحسين دقة إلى أقصى درجة.

6. الموجه نظام التشغيل والبرمجيات، عملية سهلة للغاية.

7. آخر تصميم القالب، وإزالة وتثبيت القالب مريحة للغاية.

8. عالية الكفاءة، وقمع السندويشات قطاعات 8-12 قطعة في الدقيقة الواحدة.

9. تغييرات التكنولوجيا الآن، وخاصة عملية مرنة وسهلة.

المواصفات:

فيما يلى مواصفات عادية لدينا 50 طن الهيدروليكية آلة المعصور على البارد:

المعلمات	العددية
اكتب	BW-HP50
قوة	7.5 KW
التصنيف الحالي	15 A
خطأ الانتهاء	± 0.1 ز
كفاءة	6 طبقات (3 مرات / دقيقة)
طبقات إلحاحا	1-9 الطبقات
أبعاد	1560mm × 810mm × 1750mm
الفولطية	380V 50HZ
ضغط العمل	50 طن
عمق التعبئة	1-40 ملم
الوزن	1.3 طن

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة، ويمكن طلب غيرها من المواصفات أو الخاصة من قبل العملاء.

الباردة آلة لقطعة الماس BWM-HP50-L لدينا أيضا ضغط

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com