

مقدمة:

(KH - 35T) وتنقسم هذه المعدات إلى نموذجين مختلفين وفقا للضغوط مختلفة أيضا على أساس من الآلات الصحافة الباردة الميكانيكية المستخدمة عادة، قدمنا (KH-60T) والكثير من التحسين والتعديل. ويمكن استخدامه للضغط من رأى كبير والمتوسطة والصغيرة شريحة شفرة، الجزء مروحة الشكل، قطرها 14، 12، 10، 8، 6 مم الجزء مثقاب وبعض قطعة شكل خاص، الخ

الميزات الجديدة:

1. هيكل من أربعة أعمدة دليل، تغذية مسحوق المعادن في القالب مع دقة عالية، تركيب قالب الصحافة البارد هو مريح وبسيطة؛
2. وتعمل الشاشة جنبا إلى جنب مع الفرامل، وزيادة كبيرة عامل الأمان للمشغل؛
3. تعزيز أجزاء ارتداء الأمثل، ومعدل الصيانة هو أقل بكثير من ما شابه الماضي المعدات، وزيادة خدمة الحياة للألة.
4. الصغيرة وحساسة ضوء العمل بقيادة الولايات المتحدة؛
5. تغذية مسحوق المعادن في طريق الهوائية، وتغذية أكثر مرتين بعد وأكثر دقة.
6. هذا الجهاز لديه جهاز تخفيف الضغط، وتحول عجلة اليد يمكن تخفيف الضغط بسهولة عندما يكون الجهاز عالق.
7. ويمكن أن تستخدم أيضا للصحافة

المواصفات:

التلقائي آلة ضغط للقطعة الماس T فيما يلي البرد الميكانيكية 60

معلمة	
ضغط العمل الأقصى	كجم 60000
الحد الأدنى من حجم تجويف القالب	5 × 5 MM
الحد الأقصى لحجم تجويف القالب	50 × 70 MM
حجم القالب	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) MM
أكبر حجم مربع وأنب	كغ 30
أقصى ارتفاع من مسحوق المعادن	5-30 MM
دقة وزن القطعة المعدنية	± 2%
كمية من قطعة معدنية في الوقت	1-4 PC
قوة المحرك	4 KW
والفولطية	380 V
التيار المقتن	10 A
كفاءة العمل	مرة / دقيقة 21
المسافة من أعلى	80 MM
البعد الجهاز	L850 * W1150 * H1800 (زاوية الوجه)
الوزن الصافي	كغ 1000

[التلقائي البرد الميكانيكية آلة الضغط عن قطعة الماس T لدينا أيضا 35](#)

