

مقدمة:

(KH - 35T) وتنقسم هذه المعدات إلى نماذجين مختلفين وفقاً للضغط مختلفة ايساعى أساس من الآلات الصحافة الباردة الميكانيكية المستخدمة عادة، قدمنا KH-60T والكثير من التحسين والتعديل. ويمكن استخدامه للضغط من رأى كبير والمتوسطة والصغيرة شريحة شفرة، الجزء مروحة الشكل، قطرها 14، 12، 10، 8، 6 مم الجزء مقاب وبعض قطعة شكل خاص، الخ

الميزات الجديدة:

1. هيكل من أربعة أعمدة دليل، تغذية مسحوق المعادن في القالب مع دقة عالية، تركيب قالب الصحافة البارد هو مريح وبساطة؛
2. وتعمل الشاشة جنباً إلى جنب مع الفرامل، وزيادة كبيرة عامل الأمان للمشغل؛
3. تعزيز أجزاء ارتداء الأمثل، ومعدل الصيانة هو أقل بكثير من ما شاهده الماضي المعدات، وزيادة خدمة الحياة للألة.
4. الصغيرة وحساسة صورة العمل بقيادة الولايات المتحدة؛
5. في فترة قصيرة extraly تغذية مسحوق المعادن في طريق الهوائية، وتغذية أكثر مرتبين بعد وأكثر دقة.
6. هذا الجهاز لديه جهاز تخفيف الضغط، وتحول عجلة اليد يمكن تخفيف الضغط بسهولة عندما يكون الجهاز عالق.
7. ويمكن أن تستخدم أيضاً للصحافة

المواصفات:

التلقائي آلة ضغط لقطعة الماس T فيما يلى البرد الميكانيكية 60:

معلومة	
ضغط العمل الأقصى	60000 كجم
الحد الأدنى من حجم تجويف القالب	5 × 5 MM
الحد الأقصى لحجم تجويف القالب	50 × 70 MM
حجم القالب	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) MM
أكبر حجم مريح واثب	كلغ 30
أقصى ارتفاع من مسحوق المعادن	5-30 MM
دقة وزن القطعة المعدنية	± 2%
كمية من قطعة معدنية في الوقت	1-4 PC
قدرة المحرك	4 KW
والفولطية	380 V
التيار المقنن	10 A
كفاءة العمل	مرة / دقيقة 21
المسافة من أعلى	80 MM
البعد الجهاز	(زاوية الوجه) L850 * W1150 * H1800
الوزن الصافي	كغ 1000

[التلقائي البرد الميكانيكية آلة الضغط عن قطعة الماس T لدينا أيضاً 35](#)

