

### مقدمة:

هذا المنتج يستخدم الكمبيوتر شاشة التحكم التي تعمل باللمس، الإنسان والآلة واجهة العملية. بالهواء المضغوط، القيادة والعتاد، وتشغيل خطأ عرض التنبيه. رفع أدوات القطع، المشبك / شهدت شفرة أدوات القطع الوقت لحام، لحام والعتاد، وقت التبريد، تخطي المعلمات لحام مثل يمكن تعديلها وفقا للدرجة عالية من الأتمتة، عملية بسيطة، ويمكن إكمال جميع حام أتمتة العمليات A. الحاجة الفعلية الخاصة

### المواصفات:

آلة لحام التلقائي بالكامل للاماس شهدت شفرة BWM-CY160A فيما يلي مواصفات عادية لدينا

اللحام قطر	مم	Φ600-Φ2200
(خطأ اللحام) العمودية	مم	± 0.03
القدرة (PC / ح)	جهاز كمبيوتر / ح	180-460
ضغط جوي	ميغا باسكال	0.6
الضغط الهيدروليكي	ميغا باسكال	0.2
قوة	W	2200
استهلاك الماء	متر مكعب / ساعة	1.5
الوزن	كجم	270
حجم	مم	1000 * 950 * 2445

### سيناريو الاستخدام:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.boreway.com

لدينا أيضا :

[شفرة لحام آلة الإطار / رف mm رأى 2300](#)

[شفرة لحام آلة الإطار / رف mm رأى 1400](#)

شغرة لحم آلة الإطار / رف MM رأى 1200

شغرة آلة لحم إطار / رف mm رأى 2200