

مقدمة:

هذا المنتج استخدام جهاز التحكم الشاشات التي تعمل باللمس الكمبيوتر، الإنسان والآلة واجهة العملية. أوتوماتيكي السيطرة على الوقت لحام، وتغرق مع مصفوفة الكشف الكهروضوئية النظام، هيئة التمييز التلقائي إرسال الجزء، الافلام التناوب التلقائي، التلقائي إرسال أسلاك اللحام، وارتفاع تلقائيا دقة تحديد المواقع، والأسنان في نهاية ثاني إرسال أسلاك اللحام، وضمان لحام النهائي. قوة، الثنائية مروحة مستقلة، وسرعة التبريد. عرض التنبيه التلقائي، ومريحة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها درجة عالية من الأتمتة، عملية بسيطة، ويمكن أن تكمل كل عملية لحام تلقائيا A.

المواصفات:

إطار اللحام التلقائي لشفرة المنشار الماس BWM-CY80A فيما يلي مواصفات عادية لدينا:

اللحام قطر	مم	Φ280-Φ800
(خطأ اللحام) العمودية	مم	± 0.03
القدرة اللحام (ح / PC)	جهاز كمبيوتر / ح	250-800
ضغط جوي	ميغا باسكال	0.6
الضغط الهيدروليكي	ميغا باسكال	0.2
قوة	W	2200
استهلاك الماء	متر مكعب / ساعة	1.5
الوزن	كجم	230
حجم	مم	1000 * 810 * 1550

□□□□□□□□ □□□□□□□□:



: لدينا أيضا

شغرة لحم آلة الإطار / رف mm رأى 2300
شغرة آلة لحم إطار / رف mm رأى 1400
شغرة آلة لحم إطار / رف MM رأى 1200
شغرة آلة لحم إطار / رف mm رأى 2200.