**مقدمة:**

هذا المنتج استخدام جهاز التحكم الشاشات التي تعمل باللمس الكمبيوتر، الإنسان والآلة واجهة العملية.أوتوماتيكي
السيطرة على الوقت لحام، وتغرق مع مصفوفة الكشف الكهروضوئية النظام، هيئة التمييز التلقائي.
إرسال الجزء، الافلام التناوب التلقائي، التلقائي إرسال أسلاك اللحام، وارتفاع تلقائيا
دقة تحديد المواقع، والأسنان في نهاية ثاني إرسال أسلاك اللحام، وضمان لحام النهائي
قوة. الثنائية مروحة مستقلة، وسرعة التبريد. عرض التنبيه التلقائي، ومريحة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
درجة عالية من الأتمتة، عملية بسيطة، ويمكن أن تكمل كل عملية لحام تلقائيا A.

**المواصفات:**

إطار اللحام التلقائي لشفرة المنشار الماس BWM-CY80A فيما يلى مواصفات عادية لدينا:

| | | |
|---|---|---|
| اللحام قطر | مم | Φ280-Φ800 |
| خطأ اللحام (العمودية) | مم | ± 0.03 |
| القدرة اللحام (PC / ح) | جهاز كمبيوتر / ح | 250-800 |
| ضغط جوي | ميجا باسكال | 0.6 |
| الضغط الهيدروليكي | ميجا باسكال | 0.2 |
| قوة | W | 2200 |
| استهلاك الماء | متر مكعب / ساعة | 1.5 |
| الوزن | كجم | 230 |
| حجم | مم | 1000 * 810 * 1550 |

**□□□□□□□□□□ □□□□□□□:**

**لدينا أيضا :**

**شفرة لحام آلة الإطار / رف mmرأى 2300،**
**شفرة آلة لحام إطار / رف mmرأى 1400،**
**شفرة آلة لحام إطار / رف MMرأى 1200،**
**شفرة آلة لحام إطار / رف mmرأى 2200.**