

مقدمة:

للحم الثقب البناء الماس الأساسية هي مناسبة لحفر الشفاء عززت Cuspate الجزء خاصة ملموسة مع من الصعب الركاب لينة، الخرسانة الخضراء أو المواد الكاشطة. و قطعة على شكل توفير أعلى كفاءة الحفر. نسبة عالية من الماس يوفر طويلة الحياة الحفر.

الميزات:

1. شكل الجزء تقديم أعلى كفاءة الحفر Cuspate.
2. أو الحفر الجاف Wet.
3. وأداء مستقر Long. عمر 3

المواصفات:

لدينا لبناء الماس الحفر الأساسية بت cuspate فيما يلي مواصفات عادية من قطاع

تطبيقات	الجزء رقم	عرض شريحة	قطر	اسم المنتج
---------	-----------	-----------	-----	------------

ل Cuspate الجزء إنشاءات الماس الأساسية قطعة من قماش الدريل القطني	2.25 "(57MM)	22x3.5x10	5	الخرسانة لبنة البناء
	2.50 "(63MM)	22x3.5x10	6	
	2.75 "(70MM)	22x3.5x10	7	
	3 "(76MM)	22x3.5x10	8	
	3.25 "(82MM)	22x3.5x10	9	
	3.50 "(89mm)	22x3.5x10	10	
	4 "(102MM)	22x3.5x10	10	
	4.25 "(108mm)	22x3.5x10	11	
	4.50 "(114MM)	22x3.5x10	11	
	4.75 "(120MM)	24x4.0x10	11	
	5 "(127MM)	24x4.0x10	11	
	5.5 "(140MM)	24x4.0x10	12	
	5.75 "(146mm)	24x4.0x10	13	
	6 "(152mm)	24x4.0x10	13	
6.25 "(159mm)	24x4.0x10	14		
6.5 "(165MM)	24x4.0x10	15		
7 "(178mm)	24x4.0x10	16		
8 "(203mm)	24x4.5x10	18		
9 "(229mm)	24x4.5x10	20		
10 "(254mm)	24x4.5x10	23		
11 "(280MM)	24x5.0x10	25		
12 "(305mm)	24x5.0x10	27		
13 "(330MM)	24x5.5x10	30		
14 "(356mm)	24x5.5x10	32		

.هي للاشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء

.جودة: عادي، ذات نوعية جيدة، إطارات