

مقدمة:

قطعة الماس الأساسية هي مناسبة لآلة موقف الحفر، باليد الكهربائية T لقم الثقب الحفر أو آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي لمشاريع الحفر الجاف الصغيرة مثل حفر المجاري لدينا الحنفيات في أنابيب الصلب، وسوف لا تسقط بسهولة T أو ثقوب صغيرة على ألواح. يتم لحام الأجزاء أسفل من الصلب.

الميزات:

1. Applicable لمعظم الآلات موقف الحفر، الحفر باليد أو آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي.
2. هي أساسا للاستخدام الجاف. لقم الثقب These.
3. وأداء مستقر Good. التوازن.
4. High. كفاءة وعمر أطول.
5. على سطح أنابيب الصلب Diamond. مطلي.

المواصفات:

:: فيما يلي مواصفات عادية لدينا قطعة تاج الحفر الأساسية الماس بت

اسم المنتج	قطر	الجزء الحجم	طول	محول	تطبيقات
القطاع T الماس الأساسية	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10	4 " (100MM)	5/8 "-11 M14 الغاز 1/2	صوان رخام الحجر الاصطناعي كوارتز
قطعة من قماش الدريل القطني	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10			

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

جودة: عادي، ذات نوعية جيدة، إطارات