مقدمة:

آلات CNC تاج الحفر بته قطعة الماس الأساسية هي مناسبة لالحفر باليد الكهربائية أو

لحفر ثقوب صغيرة على أنواع من الحجر مثل الجرانيت والرخام والحجر الرملي والحجر الجيري، لائحة، الخ

الميزات:

1.Applicable لمعظم الآلات موقف الحفر، الحفر باليد أو آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي.

2 الحفر.Wet والحفر الجاف على حد سواء موافق على طلبات العملاء.

3 التوازن.Good وأداء مستقر.

4.High كفاءة وعمر أطول.

المواصفات:

:: فيما يلى مواصفات عادية لدينا قطعة تاج الحفر الأساسية الماس بت

اسم المنتج	قطر	الجزء الحجم	طول	محول	تطبيقات
قطر صغير الماس الأساسية قطعة من قماش الدريل القطني	20MM (3/4 ")	20x3x8 ¢ / 10	4 '' (100MM)	5/8 "-11 M14 الغاز 1/2	صوان رخام الحجر الاصطناعي كوارتز
	22mm 7/8) و ")	22x3x8 ¢ / 10			
	25MM (1 ")	25x3x8 ¢ / 10			
	29mm / 1-1) و 8 ")	29x3x8 ¢ / 10			
	32MM (1-1 / 4 ")	32x3x8 ¢ / 10			
	35MM (1-3 / 8 ")	35x3x8 ¢ / 10			
	38MM (1-1 / 2 ")	38x3x8 ¢ / 10			
	42MM (1-5 / 8 ")	42x3x8 ¢ / 10			
	45mm / 3-1) و 4 ")	45x3x8 ¢ / 10			
	48MM (1-7 / 8 ")	48x3x8 ¢ / 10			
	50 / 51mm (2 ")	51x3x8 ¢ / 10			

هي للاشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

جودة: عادي، ذات نوعية جيدة، إطارات.