

## مقدمة:

آلات CNC تاج الحفر بتة قطعة الماس الأساسية هي مناسبة للحفر باليد الكهربية أو لحفر ثقوب صغيرة على أنواع من الحجر مثل الجرانيت والرخام والحجر الرملي والحجر الجيري، لائحة، الخ

## الميزات:

1. لمعظم الآلات موقف الحفر، الحفر باليد أو آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي Applicable.
2. والحفر الجاف على حد سواء موافق على طلبات العملاء Wet. الحفر
3. وأداء مستقر Good. التوازن
4. كفاءة وعمر أطول High.

## المواصفات:

:: فيما يلي مواصفات عادية لدينا قطعة تاج الحفر الأساسية الماس بت

اسم المنتج	قطر	الجزء الحجم	طول	محول	تطبيقات
قطر صغير الماس الأساسية قطعة من قماش الدريل القطني	20MM (3/4 ")	20x3x8 ¢ / 10	4 " (100MM)	5/8 "-11 M14 الغاز 1/2	صوان رخام الحجر الاصطناعي كوارتز
	22mm 7/8) و ("	22x3x8 ¢ / 10			
	25MM (1 ")	25x3x8 ¢ / 10			
	29mm / 1-1) و (" 8	29x3x8 ¢ / 10			
	32MM (1-1 / 4 ")	32x3x8 ¢ / 10			
	35MM (1-3 / 8 ")	35x3x8 ¢ / 10			
	38MM (1-1 / 2 ")	38x3x8 ¢ / 10			
	42MM (1-5 / 8 ")	42x3x8 ¢ / 10			
	45mm / 3-1) و (" 4	45x3x8 ¢ / 10			
	48MM (1-7 / 8 ")	48x3x8 ¢ / 10			
	50 / 51mm (2 ")	51x3x8 ¢ / 10			

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء

جودة: عادي، ذات نوعية جيدة، إطارات

