

## مقدمة:

تستخدم الماس منصات تلميع الجاف والرطب لتلميع الزاوية، قوس الداخلي، القوس الخارجي من الجرانيت الرخام والحجر على شكل غير منتظم، ويمكن الانتهاء تلميع العمل بكفاءة من دون ماء، ومع مع تلميع الرطب resistance.Compared قوة من الحدة جيدة، وحياة طويلة والكشط عالية منصات، فإنها يمكن منع الحجر من نقطة المياه، وصمة عار الصفراء وتراكم الملح

## الميزات:

1. عالية الكفاءة وتلميع، ودون مجلس حرق.
2. عمر طويل وأداء مستقر.
3. تلميع ناعم لامع وتلميع السطح.
4. استخدام الجاف والرطب استخدام كلا يتوفر.

## المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا الماس الجافة ومنصات تلميع الرطب

| اسم المنتج                         | القطر الخارجي   | حصى رقم             | اللون    | تطبيقات            |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|--------------------|
| الماس الجافة اند وبت تلميع الوسادة | 3 " 80MM        | الحصاء العادي: 50 # | أوف وايت | صوان رخام حجر أخرى |
|                                    | 4 " 100MM       | 400 # 200 # 100     |          |                    |
|                                    | 5 " قذائف 125mm | # # 1500 # 800      |          |                    |
|                                    | 6 " 150MM       | 3000 #              |          |                    |

بعض المواصفات الأخرى المتاحة أيضا.

جودة: جودة عادية، ذات نوعية جيدة، وقسط