المقدمة:

هذه شفرات الجزء المسطح بالليزر الماس تستخدم أساسا لقطع الخرسانة المسلحة ، الطوب ،

البناء أو الأسفلت ، الخرسانة الخضراء ، الحجر الرملي الخ

ميزات:

1. العالمي شفرات قطع الجافة والرطبة.

2. سريع وسلس قطع ، عالية الأداء.

3. الشفرات ذات الشفرات الواسعة (U gullet) مناسبة للإسفلت الخرسانة الخضراء والحجر الرملي.

4.While باستخدام ثقوب مصممة خصيصا في جوهر تحسين تبريد النصل وتقليل الضوضاء.

مواصفات:

ما يلي هو المواصفات العادية للشفرات المسطحة الليزرية الماس:

اسم المنتج	القطر الخارجي		عرض القطاع		شجرة	ارتفاع القطاع	رقم القطعة	تطبيقات
الماس الليزر مسطحة قطعة شفرة	بوصة	مم	بوصة	مم	مم	مم	جهاز كمبيوتر شخصى	ماسونية قالب طوب عززت الخرسانة أسفلت
	4 ''	105	0.085 ''	2.2	16/20 22.23 25.4 / 50	8MM	8	
	4.5 ''	115	0.085 ''	2.2		8MM	9	
	5 ''	127	0.085 ''	2.2		8MM	10	
	6 ''	152	0.095 ''	2.4		8MM	12	
	7 ''	178	0.095 ''	2.4		8MM	14	
	8 ''	203	0.110 ''	2.8		8MM	16	
	9 ''	229	0.110 ''	2.8		8MM	18	
	10 ''	254	0.110 ''	2.8		10MM	17	
	12 ''	305	0.120 ''	3.0		10MM	21/18	
	14 ''	355	0.125 ''	3.2		10MM	24/21	
	16 ''	406	0.140 ''	3.6		10MM	28/24	
	18 ''	457	0.155 ''	4.0		10MM	32/28	

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة ، يمكن أن تأمر بمواصفات أخرى من قبل العملاء.

ملاحظة: يتم ضبط الشفرة العريضة على جميع الشفرات 12 بوصة أو أعلى.

اتصل بنا:
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
العنوان: Huahui Center 605، Shuitou Town، Quanzhou، Fujian، China.
الرمز البريدي: 362342
هاتف: 86990206-595-0086

فاكس: 86990220-595-0086
اتصل: حليف هوانغ
الجوال / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
سكايب: boreway 05
Facebook: 13559599186
البريد الإلكتروني: boreway05@boreway.net
موقع الكتروني: http: // www.diamondtools.top