

## مقدمة:

وهي تستخدم أساسا هذه الماس مجزأة الثنية شفرات نقطة لصنع أخاديد على سطح الخرسانة الخضراء والبناء والمفاصل من الطوب أو كتلة ومواد البناء الأخرى، وإصلاح الجص والتنظيف والتوجيه المفاصل هاون الاسمنت.

## الميزات:

- 1.Universal الرطب شفرات نقطة القطع الثنية.
- 2.من الدرجة القياسية لقطع سريع والخدمة الطويلة في الحياة.Higher.تركيز الماس 2.
- 3.Fast.والقطع على نحو سلس، عالية الأداء.

## المواصفات:

:فيما يلي مواصفات عادية لدينا الماس مجزأة ريش نقطة الثنية

اسم المنتج	خارجي قطر		قطعة عرض		شجرة مم	قطعة ارتفاع مم	قطعة عدد	تطبيقات
	بوصة	مم	بوصة	مم				
الماس مجزأة دس نقطة شفرة	4 "	105	0.250 "	6.4	16/20 22.23	8MM	8	الخرسانة البناء خرفي
	4.5 "	115	0.250 "	6.4	25.4 / 50	8MM	8	
	5 "	127	0.250 "	6.4		8MM	10	
	6 "	152	0.250 "	6.4		8MM	12	
	7 "	178	0.250 "	6.4		8MM	14	
	8 "	203	0.250 "	6.4		8MM	16	
	9 "	229	0.250 "	6.4		8MM	18	

.هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء