:مقدمة

وهي تستخدم أساسا هذه الماس مجزأة الثنية شفرات نقطة لصنع أخاديد على سطح الخرسانة الخضراء والبناء والمفاصل من الطوب أو كتلة ومواد البناء الأخرى،وإصلاح الجص والتنظيف والتوجيه المفاصل هاون الاسمنت.

:الميزات

- الرطب شفرات نقطة القطع الثنية 1.Universal
- .من الدرجة القياسية لقطع سريع والخدمة الطويلة في الحياة Higher.تركيز الماس 2
- .والقطع على نحو سلس، عالية الأداء 3.Fast

:المواصفات

:فيما يلى مواصفات عادية لدينا الماس مجزأة ريش نقطة الثنية

اسم المنتج	جي قطر	خارجي قطر		قطعة عرض		قطعة ارتفاع	قطعة عدد	تطبيقات
					شجرة			
الماس مجزأة نقطة شفرة	بوصة	مم	بوصة	مم	مم	مم	جهاز کمبیوتر شخصی	الخرسانة البناء
	4 ''	105	0.250	6.4	22.23	8MM	8	خزفي
	4.5 ''	115	0.250	6.4		8MM	8	
	5 ''	127	0.250	6.4		8MM	10	
	6 ''	152	0.250	6.4		8MM	12	
	7 ''	178	0.250	6.4		8MM	14	
	8 ''	203	0.250	6.4		8MM	16	
	9 ''	229	0.250	6.4		8MM	18	

.هي للاشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء