

مقدمة:

وتستخدم هذه الأسلاك الماس وحيات لالربط قطع الجرانيت والحجر الرملي وغيرها الكثير من الصعب الحجر.

الميزات:

- 1.Good ونتيجة قطع وكفاءة عالية لاستغلال المحاجر.
- 2.ومظهر ناعم للمعالجة Accurate.البعد
- 3.Small.قطع فتحة وكفاءة عالية لالترهلات
- 4.لا غبار، Minimal.الضوضاء

المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية من الأسلاك الماس لدينا وحيات لالجرانيت والصخر الرملي

طريقة العمل	قطر	الخرز	التعلق	تطبيق	قوة	سرعة الاسلاك	كفاءة	قطع الحياة
	مم	جهاز كمبيوتر شخصي / M			كيلووات	السيدة	م / ح	م / M

المحاجر تعددين	10.5	40	مطاط	فئة 1,2	35 ~ 50	26 ~ 32	4 ~ 7	12 ~ 25
	10.5	40	مطاط	الفئة 2,3,4	35 ~ 50	23 ~ 27	2 ~ 6	5 ~ 15
	10.5	40	مطاط	فئة 4,5	35 ~ 50	18 ~ 24	1 ~ 3	4 ~ 10
	11	40	مطاط	فئة 1,2	35 ~ 50	26 ~ 32	4 ~ 7	12 ~ 25
	11	40	مطاط	فئة 3,4	35 ~ 50	23 ~ 27	2 ~ 5	5 ~ 15
	11	40	مطاط	فئة 4,5	35 ~ 50	18 ~ 24	1 ~ 3	4 ~ 10
	11	40	مطاط	سليت	35 ~ 50	28 ~ 36	3 ~ 8	12 ~ 25
	11.5	40	مطاط	فئة 1,2	35 ~ 50	26 ~ 32	3 ~ 6	12 ~ 30
	11.5	40	مطاط	فئة 3,4	35 ~ 50	23 ~ 27	2 ~ 4	6 ~ 18
	11.5	40	مطاط	فئة 4,5	35 ~ 50	18 ~ 24	1 ~ 3	4 ~ 12
	11.5	40	مطاط	RS	35 ~ 50	28 ~ 36	3 ~ 10	4 ~ 10
	11.5	30	مطاط	HS	35 ~ 50	28 ~ 36	1 ~ 5	8 ~ 20
تشريح و الحصول على كتلة تربيع	10	37	المطاط والبلاستيك	فئة 1,2	35 ~ 50	26 ~ 32	0.5 ~ 1.5	8 ~ 20
	10.5	37	المطاط والبلاستيك	فئة 3,4	35 ~ 50	23 ~ 27	1 ~ 2	5 ~ 12
	11	37	المطاط والبلاستيك	الطبقة 5	35 ~ 50	18 ~ 24	1 ~ 3	3 ~ 8
ل معالجة شكل خاص	8	37	المطاط والبلاستيك	فئة 1,2	35 ~ 50	26 ~ 32	0.5 ~ 1.5	20 ~ 40
	9	37	المطاط والبلاستيك	فئة 3,4	35 ~ 50	23 ~ 27	1 ~ 2	15 ~ 30
	9	37	المطاط والبلاستيك	الطبقة 5	35 ~ 50	18 ~ 24	1 ~ 3	10 ~ 25
	8	37	مطاط	HS	35 ~ 50	28 ~ 36	1 ~ 5	8 ~ 20
	9	37	مطاط	SS	35 ~ 50	28 ~ 36	3 ~ 10	4 ~ 10

فئة 1,2: الجرانيت الأسود الصغير. فئة 3,4: متوسطة إلى الجرانيت الصلب. فئة 4,5: الجرانيت الصلب.

الحجر الرملي الصلب: HS. الحجر الرملي لينة: SS.

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

الصف: برميوم.