

## مقدمة:

لقم الثقب استخدام البناء الماس الأساسية الجافة هي مناسبة لآلة موقف الحفر والكهربائية

.يعزز باليد الحفر ملموسة الحفر الجاف، والبناء، والطوب مع الفولاذ الخفيف أو المتوسط

.فتحات خاصة على الحفاظ على بعض الشيء باردة وتوفر إزالة سريعة من قطع الحطام

## الميزات:

1. Applicable لمعظم الآلات موقف الحفر، الحفر باليد

2. These هي أساسا للاستخدام الجاف. لقم الثقب

3. Good. الأداء مستقر التوازن

4. The. فتحات خاصة على الحفاظ على بعض الشيء باردة وتوفر إزالة سريعة من قطع الحطام

## المواصفات:

:فيما يلي مواصفات عادية لدينا الجافة استخدام البناء الحفر الأساسية الماس بت

اسم المنتج	قطر	الجزء الحجم	الجزء رقم	طول	تطبيقات
استخدام الجاف إنشاءات الماس الأساسية قطعة من قماش الدريل القطني	7/8 "(22mm (و	17x3.0x7	3	تستطيع يكون حسب الطلب	الخرسانة لبنة البناء
	1 "(25MM)	17x3.0x7	3		
	1.18 "(29mm (و	17x3.0x7	3		
	32MM (1-1 / 4 ")	17x3.0x7	3		
	38MM (1-1 / 2 ")	17x3.0x7	4		
	50MM (2 ")	24x3.5x7	3		
	68MM (2-1 / 2 ")	24x3.5x7	3		
	75MM (3 ")	24x3.5x7	4		
	82MM (3-1 / 2 ")	24x3.5x7	4		
	100MM (4 ")	24x4.0x7	5		
	115mm (4-1 / 2 ")	24x4.0x7	6		
	125mm (5 ")	24x4.0x7	6		
	150MM (6 ")	24x4.0x7	7		
	180MM (7 ")	24x4.0x7	9		
	200MM (8 ")	24x4.5x7	9		
230mm (9 ")	24x4.5x7	10			
250MM (10 ")	24x4.5x7	11			

.هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء

.جودة: عادي، ذات نوعية جيدة، إطارات