مقدمة:

لقم الثقب استخدام البناء الماس الأساسية الجافة هي مناسبة لآلة موقف الحفر والكهربائية

يعززباليد الحفر ملموسة الحفر الجاف، والبناء، والطوب مع الفولاذ الخفيف أو المتوسط.

فتحات خاصة على الحفاظ على بعض الشيء باردة وتوفر إزالة سريعة من قطع الحطام.

الميزات:

1.Applicable لمعظم الآلات موقف الحفر، الحفر باليد.

2 لقم الثقب.These هي أساسا للاستخدام الجاف.

3 التوازن.Good وأداء مستقر.

4.The فتحات خاصة على الحفاظ على بعض الشيء باردة وتوفر إزالة سريعة من قطع الحطام.

المواصفات:

فيما يلى مواصفات عادية لدينا الجافة استخدام البناء الحفر الأساسية الماس بت:

اسم المنتج	قطر	الجزء الحجم	الجزء رقم	طول	تطبيقات
استخدام الجاف إنشاءات الماس الأساسية قطعة من قماش الدريل القطني	7/8 "(22mm و)	17x3.0x7	3	تستطيع يكون حسب الطلب	الخرسانة لبنة البناء
	1 "(25MM)	17x3.0x7	3		
	1.18 "(29mm و)	17x3.0x7	3		
	32MM (1-1 / 4 ")	17x3.0x7	3		
	38MM (1-1 / 2 ")	17x3.0x7	4		
	50MM (2 ")	24x3.5x7	3		
	68MM (2-1 / 2 ")	24x3.5x7	3		
	75MM (3 ")	24x3.5x7	4		
	82MM (3-1 / 2 ")	24x3.5x7	4		
	100MM (4 ")	24x4.0x7	5		
	115mm (4-1 / 2 ")	24x4.0x7	6		
	125 قذائفmm (5 ")	24x4.0x7	6		
	150MM (6 ")	24x4.0x7	7		
	180MM (7 ")	24x4.0x7	9		
	200MM (8 ")	24x4.5x7	9		
	230mm (9 ")	24x4.5x7	10		
	250MM (10 ")	24x4.5x7	11		

هي للاشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

جودة: عادي، ذات نوعية جيدة، إطارات.